カナロック

KL200形

●ご注文 商品コード

KL200 75×115

TYPE　φd　φD

カナロックNo.

KL200形は大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス締結用のカナロックです。取付が容易で他のパーツを必要としません。適用できるシャフト径は75～200mmです。(シャフト径19～70mmはKPL200形をご参照ください。)ボス穴とシャフトの嵌合はH9／h9までです。シャフトには磨き引抜き鋼も使用できます。



m 機械構造用炭素鋼

TYPE	φd	φD	L	L2	L1	クランプねじ 本数	クランプねじ サイズ	ゆるめねじ da	最大許容トルク N・m	ボルト締付トルク N・m	重量 kg	定価 (円)
KL 200	小径寸法は、前ページのKPL200形をご参照ください。											
	75	115	38	28	24	14	M10 x 25	M12	5,500	66	1.35	24,970
	80	120	38	28	24	14			5,800		1.42	25,490
	85	125	38	28	24	16			7,100		1.5	26,000
	90	130	38	28	24	16			7,500		1.56	26,510
	95	135	38	28	24	18			8,900		1.63	29,090
	100	145	45	33	26	14	M12 x 30	M14	10,500	115	2.23	29,460
	110	155	45	33	26	14			11,500		2.37	30,490
	120	165	45	33	26	16			14,400		2.6	33,690
	130	180	50	38	34	20	M12 x 35	M14	19,500	115	3.6	42,430
	140	190	50	38	34	22			23,100		3.75	43,460
	150	200	50	38	34	24			27,000		4.1	47,710
	160	210	50	38	34	26			31,200		4.3	54,510
	170	225	58	44	38	22	M14 x 40	M16	38,300	180	5.7	60,060
	180	235	58	44	38	24			44,300		6.0	83,830
	190	250	66	52	46	28	M14 x 45		54,500		8.2	94,890
	200	260	66	52	46	30			61,500		8.5	102,340

ORDER ご注文方法　カナロックNo. と数量

3 発送日　**3日目発送**
＊1オーダーシステム対応 P.37参照
＊素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます、ご了承ください。

i ご案内
＊選定については弊社営業所迄お問い合わせください。
＊掲載の無い寸法はコストパフォーマンス商品でご用意しております。P.520をご参照ください。
＊RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。