



カナロック

●ご注文表記例

KL300 5×8


カナロックNo.



KL300形は、取付けスペースが半径方向にきわめて少なくてすむので、カナロック4個まで組込み数の選定が可能です。それにより大きなトルクの伝達も可能です。接続はKL300S 加圧フランジを介します。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/h8までです。

m 機械構造用炭素鋼

TYPE	φd	φD	L	L1	最大許容トルク N・m	重量g	定価(円)
	5	8	4.5	3.7	1.7	0.9	4,400
	6	9	4.5	3.7	2.5	1.1	4,400
	6.35	9.5	4.5	3.7	3.0	1.2	4,400
	7	10	4.5	3.7	3.4	1.4	4,400
	8	11	4.5	3.7	4.4	1.5	4,400
	9	12	4.5	3.7	5.5	1.7	4,400
	9.5	12.5	4.5	3.7	6.2	1.8	4,400
	11	14	4.5	3.7	8.4	2.0	4,290

中間寸法は、次ページのKPL300形をご参照ください。

**KL
300**

85	96	17	15	2,100	190	13,140
90	101	17	15	2,350	200	16,630
95	106	17	15	2,620	210	17,260
100	114	21	18.7	3,620	360	17,510
110	124	21	18.7	4,380	380	18,170
120	134	21	18.7	5,210	420	19,970
130	148	28	25.3	8,390	800	24,460
140	158	28	25.3	9,730	860	27,690
150	168	28	25.3	11,150	920	29,860
160	178	28	25.3	12,700	960	30,860
170	191	33	30	17,100	1,450	34,200
180	201	33	30	19,200	1,500	35,230
190	211	33	30	21,300	1,600	40,770
200	224	38	34.8	27,400	2,200	48,230


カナロックNo. と数量

◎注文方法



納期

3日目発送

*1オーダーシステム
対応 P31参照
*素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます。ご了承ください。



ご案内

*選定については弊社営業所迄お問い合わせください。
*掲載の無い寸法はコストパフォーマンス商品でご用意しております。P435をご参照ください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。