

耐熱潤滑油

● ご注文No.表記例 カナロン・ハイ

名称

◇カナロン・ハイ
KLH-2300 (耐熱潤滑油)

*乾燥装置などの高温化 でのコンベヤチェーン の潤滑に最適。
*引火点270℃以上 JISK2265
*180~260℃環境で使 用可能



4ℓ缶



420mlノズル付

名称	内容量	入り数	¥	納期
KLH2300 カナロン・ハイスプレー KLH-2300420ml	420ml	1本	6,300	●
KLH230012P カナロン・ハイスプレー KLH-230012P	420ml	12本	73,400	●
KLH23004L カナロン・ハイ KLH-23004L	4ℓ	1缶	61,200	●



ご注文方法

名称 と数量
とケース数量



納期

● 当日発送



ご案内

安全データシート(SDS)のご要望は、弊社営業所までお問合せください。

受注生産品シリーズ

*下記以外にも 粘度・外観色 の違うタイプがございます。

■ 工業用潤滑油

※粘度：JIS K2001

名称	使用温度範囲	粘度	外観色	内容量
ハイタックHL220	～ 200℃	220	緑色	4ℓ・20ℓ
ハイタックNS320	～ 250℃	320	緑色	4ℓ・20ℓ
ハイタックHBP220	～ 950℃	220	白色	1ℓ・4ℓ

■ 食品機械用潤滑油

通常仕様は、▶▶ P388~389をご参照ください。

名称	使用温度範囲	粘度	備考
アドフルT 耐熱油	～ 270℃	220・320・460	NSF(国際衛生科学財団)H1認証の オイルで、食品と偶発的に接触す る可能性がある箇所での使用に 適しています



セ
ミ
レ
シ
ー
ス
チ
ロ
エ
ー
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ン
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
フ
ロ
ケ
ッ
ト
ブ
オ
イ
ル
レ
ス
ユ
ス
油
運
動
ア
ク
セ
サ
リ
ン
品
コ
ン
ベ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
カ
チ
ェ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
(
増
速
キ
ャ
リ
ア
ン
グ
レ
ー
リ
ン
グ
シ
ン
グ
シ
ャ
ツ
ト
カ
ー
・
ミ
イ
タ
キ
ャ