
ル



KCMサイドローラ付ニバイピッチチェーン 受注製作品


Rローラ形のチェーンには、標準スチール製の他にサイドローラ同様、エンプラ製、ゴムタイヤ製も用意されていま す。輸送物や環境条件に応じて選定下さい。





2P平行形





(単位:mm)

T - V	ピッチ	内リンク	ローラ	ピン			サイドローラ		サイドローラ1ヶ所当たり付加質量(kg)		
チェーン No.	P	内幅 W	外 径 D	径 d	A	В	DS	HS	スチール	エンブラ	ゴムタイヤ
KCM C2040 KCM C2042	25.40	7.95	7.92 15.88	3.97	18.475	20.675	15.88 23.0	7.8	0.014 0.029	0.004 0.007	0.007 0.016
KCM C2050 KCM C2052	31.75	9.53	10.16 19.05	5.09	22.5	24.5	19.05 27.0	9.4	0.024 0.050	0.006 0.013	0.012 0.030
KCM C2060H KCM C2062H	38.10	12.70	11.91 22.23	5.96	30.1	32.8	22.23 30.0	12.6	0.043 0.077	0.010 0.019	0.025 0.049
KCM C2080H KCM C2082H	50.80	15.88	15.88 28.58	7.94	37.85	40.95	28.58 38.1	15.7	0.086 0.150	0.025 0.038	0.045 0.095
KCM C2100H KCM C2102H	63.50	19.05	19.05 39.67	9.54	45.725	48.675	39.69 50.8	18.8	0.195 0.320	0.055 0.072	0.092 0.205



*ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。

ご案内