シマルーベ(オイルタイプ) 🔏



自動チェーンオイル給油器

ご注文 表記例 KSL14-15

シマルーベNo.





給油期間は1~12ヶ月の範 囲で、六角レンチで簡単に 設定可能です。









250



最長12ヶ月にわたり連続給油を行うことができる自動給油機 です。ガス発生装置により内部にガスが充満し、ピストンが押 し下げられ油が吐出されます。製品に内蔵された電池で稼働 し、バッテリー交換や外部電源は不要です。取付方向は360° 可能です。

●国内防爆取得 防爆記号:Ex ia IICT6 X <シマルーベ30.60.125.250>

●NK(日本海事協会)承認 No.13T609

労(平26.3)検 第 TC20619号 SIMATEC AG

名称		D	А	В	С	使用温度範囲	基油	油内容量 ml	重量 g	¥
KSL14-15	チェーン用 オイル	22	70	14	R 1/4"	-10∼+90°C	鉱物油	15	35	10,900
KSL14-30		52	43					30	82	10,900
KSL14-60		52	62					60	115	10,900
KSL14-125		52	100					125	190	10,900
KSL14-250		52	193					250	350	18,900
KSL00-125	空容器	52	100	14	R1/4"	充填して使用す	ス・オイルを る事が可能です。 は充填できません)	125	75	8,900



名称

と数量



当日発送



商品が動画でご覧いただけます。





安全データシート(SDS)のご要望は、弊社営業所までお問合せください。

ご案内



*保証期間:製造より2年以内に使用開始してください。

*シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20~+55℃です。

自動チェーンオイル給油器



		形状		
	名称		Α	¥
KST2010	クランプ		50	2,900
KST2015	シマルーベ15用 クランプ		22	1,400
KST2013	丸型ブラシ用 クランプ		28	1,100
KST2014	丸型ブラシ用 スペーサー	₹ 30	15	1,100
KST2034	チェーン用 丸型ブラシ (オイル仕様専用)	30 ~~ ~~ 45	25	6,900
KST2035			40	8,600
KST2036	チェーン用	→ 15 → 25 → 25	70	9,700
KST2037	角型ブラシ (オイル仕様専用)	W W	100	11,700
KST2038		A23	25	7,400
KST2035-S	推到取仕手 2.0	17.5 SW17	40	10,000
KST2036-S	横型取付チェーン用 角型ブラシ (オイル仕様専用)		70	13,100
KST2037-S	() () () () () () () ()	A .23	100	14,000
KST2039	エレベーター ブラシ (オイル仕様専用)			15,400