

ス
ト
ー
リ
ン
グ
ス
デ
モ
エ
ー
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ン
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
フ
ロ
ケ
ッ
ト
ブ
ッ
シ
レ
ス
ユ
ア
ク
セ
サ
リ
ン
動
コ
ペ
ヤ
チ
エ
ン
グ
ン
カ
チ
ッ
エ
リ
ン
グ
ン
樹
脂
レ
ー
ル
(
搬
送
チ
エ
ン
グ
ン
タイ
ミ
ン
グ
シ
ン
グ
サ
イ
ト
カ
ラ
ー
ビ
ミ
ン
グ
ン
マ
イ
タ
ギ
ヤ

PR

シマルーベ(グリスタイプ)

自動グリス給油器

●ご注文 表記例

KSL01-15

シマルーベNo.



最長12ヶ月にわたり連続給油を行うことができる自動給油機です。ガス発生装置により内部にガスが充填し、ピストンが押し下げられ油が吐出されます。製品に内蔵された電池で稼働し、バッテリー交換や外部電源は不要です。取付方向は360°可能です。

- 国内防爆取得
防爆記号:Ex ia IICT6 X
<シマルーベ30,60,125,250>
- NK(日本海事協会)承認
No.13T609

労(平26.3)検
第TC20619号
SIMATEC AG

名称		D	A	B	C	使用温度 範囲	基油	せっけん 基	NLGI No.	油内容量 ml	重量 g
KSL01-15	汎用グリス	22	70	14	R1/4"	-30～ +120℃	鉱物油	Li/Ca	No.2	15	35
KSL01-30		52	43							30	82
KSL01-60		52	62							60	115
KSL01-125		52	100							125	190
KSL01-250		52	193							250	350
KSL02-15	モリブデン入 グリス	22	70	14	R1/4"	-25～ +130℃	鉱物油	Li	No.2	15	35
KSL02-30		52	43							30	82
KSL02-60		52	62							60	115
KSL02-125		52	100							125	190
KSL02-250		52	193							250	350
KSL04-15	高温グリス	22	70	14	R1/4"	-20～ +160℃	鉱物油	Be	No.2	15	35
KSL04-30		52	43							30	82
KSL04-60		52	62							60	115
KSL04-125		52	100							125	190
KSL04-250		52	193							250	350
KSL06-15	液体グリス	22	70	14	R1/4"	-20～ +120℃	鉱物油	Li/Ca	No.0	15	35
KSL06-30		52	43							30	82
KSL06-60		52	62							60	115
KSL06-125		52	100							125	190
KSL06-250		52	193							250	350
KSL10-15	食品用グリス (NSF H1)	22	70	14	R1/4"	-40～ +140℃	合成油	Al/comp	No.2	15	35
KSL10-30		52	43							30	82
KSL10-60		52	62							60	115
KSL10-125		52	100							125	190
KSL10-250		52	193							250	350

Li/Ca:リチウム/カルシウム Li:リチウム Be:ベントナイト Al:アルミニウム化合物



*ご注文、お問い合わせは弊社営業所までお願い致します。

ご案内



*保証期間：製造より2年以内に使用開始してください。
*シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20～+55℃です。






ご注意

セ
ミ
シ
リ
ス
チ
ロ

エ
ー
ン
ラ
ア
ク
セ
サ
リ
ン
ス
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
フ
ロ
ケ
ッ
ト
ブ
オ
イ
ル
レ
ス
ユ
ス
ア
ク
セ
サ
リ
ー
動
コ
ペ
ヤ
チ
ー
ン
カ
ッ
チ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
(増
速
チ
エ
ー
ン
タイ
ミ
グ
ベ
ル
ト
シ
ヤ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
イ
タ
キ
ヤ

自動グリス給油器

●オプションパーツ

名称		形状	
		図	A
KST1001	45° エルボー		R 1/4"
KST1002	90° エルボー		R 1/4"
KST1010	アダプター R 1/4"×		R 3/8"
KST1011			R 1/2"
KST1020	アダプター R 1/4"×		G 1/8"
KST1022			M6
KST1121			UNF1/4-28
KST1040	延長 アダプター		35
KST1041			50
KST1045	ナット付 延長 アダプター		25
KST1046	ナット付 延長 アダプター		60

●使用事例






KST1002



KST1022



KST3012

名称		形状	
		図	A
KST1060	クイックカップリング (シマルーベ側) φ8mm (KST2000と一緒に ご使用下さい)		G 1/4"
KST1070	クイックカップリング (給油側) φ8mm (KST2000と一緒に ご使用下さい)		G 1/8"
KST1071			G 1/4"
KST1072			G 3/8"
KST2000	ホース φ8/6		1M あたり
KST2080	取付サポート		R 1/4"
KST2081	保護カバー (KST2080と一緒に ご使用下さい)		
KST2082	取付ブラケット (KST2080と一緒に ご使用下さい)		1個用 75
KST2083			3個用 240
KST2084			5個用 350
KST5060	逆止弁キャップ (オイルを充填して 使用する場合に必要)		
KST3012	再充填ニップル		G 1/4"
KST5004	交換用 ガスジェネ レーター		30ml
KST5006			60ml
KST5008			125ml
KST5010			250ml