KANA チェーンカップリング 本体

商品動画

本体のみ

ご注文方法 商品コード

3012 H
呼称 本体

特長

- ●チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。
- ●チェーンの一端は簡単に連結･分解することができます。

本体内容

カップリング用スプロケット	2個
カップリング用ローラチェーン	1本

※ケースは別売りです。



材 質 機械構造用炭素鋼 **熱 処 理** 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (税抜･円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略質量 (kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
—	**3012H**	2,100	9.525	23.9	14	16	45	26.5	25	5.5	64.8	29.8	4.8	6	0.5
4012	**4012H**	2,900	12.7	32		22	61	36	33	10	79.4	36	7.4	11	0.8
4014	**4014H**	3,400				28	69	45	43	9					1.2
4016	**4016H**	4,000			16	32	77	51	48	15	87.4	40		7	1.5
5014	**5014H**	5,100	15.875	39.9		35	86	56	53	16	99.7	45	9.7	12	2.2
5016	**5016H**	6,300			18	40	96	63	60						2.7
5018	**5018H**	7,200				45	106	73	70						3.8
6018	**6018H**	10,500	19.05	52.5	22	56	128	88	85	18	123.5	56	11.5	19	6.2
6022	**6022H**	16,200			28	71	152	115	110	12					10.5
8018	**8018H**	21,500	25.4	66.2	32	80	170	114.8		14.5	141.2	63	15.2	31	12.7
8022	**8022H**	31,100			40	100	202	143	140	18.5	157.2	71		23	20.3
10020	**10020H**	49,700	31.75	79	45	110	232	162	160	41	178.8	80	18.8	32	33
12018	**12018H**	70,600	38.1	101.2	50	125	255	173	170	56	202.7	90	22.7	53	47
12022	**12022H**	97,800			56	140	303	213	210	55	222.7	100		43	72.1

KANA チェーンカップリング 本体片側

商品動画

片側のみ・軸穴未加工

ご注文方法 商品コード

MB 3012
本体片側 JIS 呼称





仕様

- ●MBスプロケットは本体片側のみ(スプロケット1個)です。
- ●JISに準拠した寸法です。

材 質 機械構造用炭素鋼 **熱 処 理** 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価 (税抜･円)	SEMI-Fシリーズ定価(税抜･円)				歯数	下穴	軸径範囲d		ボス径 BD	ボス長さ BL	概略質量 (kg)
			F•FK	BB	FA	FAP			最小	最大			
—	**MB3012**	810	6,300		5,300		12	12	14	16	26.5	29.8	0.2
4012	**MB4012**	1,100	6,900		5,900					22	36	36	0.3
4014	**MB4014**	1,300	7,600		6,500		14			28	45		0.5
4016	**MB4016**	1,500	7,600		6,500		16	14.5	16	32	51	40	0.6
5014	**MB5014**	2,000	9,600		8,100		14	14		35	56	45	0.9
5016	**MB5016**	2,300	9,200		7,800		16	16	18	40	63		1.1
5018	**MB5018**	2,800	10,000		8,470		18			45	73		1.6
6018	**MB6018**	4,300	13,000		11,000			20	22	56	88	56	2.6
6022	**MB6022**	6,900	19,300		16,400		22		28	71	115		4.6
8018	**MB8018**	8,400	22,300		19,300		18		32	80	114.8	63	5.2
8022	**MB8022**	12,700	32,900		27,900		22		40	100	143	71	8.8
10020	**MB10020**	20,200	41,500		35,200		20	25	45	110	162	80	14.1
12018	**MB12018**	26,100	52,300		44,400		18	35	50	125	173	90	19.7
12022	**MB12022**	37,600	73,400		62,400		22		56	140	213	100	31.4

※SEMI-Fシリーズ〈完成品〉チェーンカップリングのご注文方法は、P.19～P.30を参照ください。