

シ S E M I F
リ R I E
ズ
スプロケット
ローラチェーン
増速・キャリア
歯
脂
製
品
シャフトカラー
タ
ミ
ン
シ
ー
リ
ー
ビ
ニ
ー
モ
ト
ー
フ
ラ
ン
シ
マ
イ
タ
キ
ャ

KANA

チェーンカップリング 本体



ケース無し

●ご注文方法 商品コード

5014 H

JIS呼称 本体




チェーンカップリングは、2列のローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組み立てられた軸継手です。チェーンの一端は簡単に連結・分解することができます。

本体内容

カップリング用スプロケット 2個

カップリング用ローラチェーン 1本



m 機械構造用炭素鋼 **h** 歯先高周波焼入

JIS呼称	商品コード	定価(円)	使用チェーン		軸径範囲d		本体寸法								概略重量(kg)
			ピッチ	最大巾E	最小	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G	
—	3012H	2,000	9.525	23.9	14	16	45	26.5	25	5.5	64.8	29.8	4.8	6	0.5
4012	4012H	2,800	12.7	32	14	22	61	36	33	10	79.4	36	7.4	11	0.8
4014	4014H	3,300	12.7	32	14	28	69	45	43	9	79.4	36	7.4	11	1.2
4016	4016H	3,800	12.7	32	16	32	77	51	48	15	87.4	40	7.4	7	1.5
5014	5014H	4,900	15.875	39.9	16	35	86	56	53	16	99.7	45	9.7	12	2.2
5016	5016H	6,100	15.875	39.9	18	40	96	63	60	16	99.7	45	9.7	12	2.7
5018	5018H	6,900	15.875	39.9	18	45	106	73	70	16	99.7	45	9.7	12	3.8
6018	6018H	10,000	19.05	52.5	22	56	128	88	85	18	123.5	56	11.5	19	6.2
6022	6022H	15,500	19.05	52.5	28	71	152	115	110	12	123.5	56	11.5	19	10.5
8018	8018H	20,600	25.4	66.2	32	80	170	114.8	110	14.5	141.2	63	15.2	31	12.7
8022	8022H	29,800	25.4	66.2	40	100	202	143	140	18.5	157.2	71	15.2	23	20.3
10020	10020H	47,600	31.75	79	45	110	232	162	160	41	178.8	80	18.8	32	33
12018	12018H	67,600	38.1	101.2	50	125	255	173	170	56	202.7	90	22.7	53	47
12022	12022H	93,600	38.1	101.2	56	140	303	213	210	55	222.7	100	22.7	43	72.1

※JISに準拠した寸法です

専用グリス

●ご注文方法 商品コード

MBSG04



エ
選りすグリ〜す EP No.2

KANAチェーンカップリング専用グリス

粘着性が高く潤滑性を長時間維持します

商品コード	定価(円)	内容量	入り数
MBSG04	2,600	0.4kg	1本